

# GLAS – VINDUER OG ANDET PLANGLAS



Virksomheden skal altid sortere planglas fra det øvrige affald – uanset mængden. Planglas skal afleveres til genanvendelse.

## Eksempler på planglas til genanvendelse

- Hele planglas fra vinduer med og uden rammer
- Hele planglas fra døre med og uden rammer -
- Hærdet glas fra døre og indgangspartier
- Ituslåede ruder

## Hvad må ikke blandes med planglas?

- Glasflasker
- Emballage af glas
- Spejle
- Blyindfattede ruder
- Autoruder
- Farvet glas
- Termoruder med PCB

## Hvor skal affaldet afleveres?

Planglas skal afleveres til genanvendelse på et registreret modtageanlæg. Virksomheden kan lave en aftale med en affaldsindsamler om afhentning af affaldet.

Du finder alle registrerede modtageanlæg og affaldsindsamlere på <https://www.affaldsregister.mst.dk>.

Planglas kan også afleveres på genbrugspladser i Vestforbrændings opland, mod betaling.

Du skal tilmelde virksomheden "Adgang til genbrugsstationen" på [www.tilmelding-genbrugsstationer.dk](http://www.tilmelding-genbrugsstationer.dk). Her finder du også priser og nærmeste genbrugsstation. Herefter har virksomheden



Version nr. 04.2012

adgang med et køretøj på maks. 3.500 kg, samt en eventuel trailer. Pladspersonalet har altid ret til at afvise et læs af hensyn til kapacitet.

Tætliggende virksomheder kan have fælles opsamling af planglas. Den enkelte virksomhed er dog stadig selv ansvarlig for, at håndteringen af affaldet følger reglerne.

## Vær specielt opmærksom på!

Glasset skal afleveres uden rester af kit og lignende. Termoruder med PCB skal behandles særskilt - se faktaark for PCB eller kontakt Miljøafdelingen.

## Lovgrundlag

Genanvendeligt affald, der er sorteret korrekt, er omfattet af reglerne i Affaldsbekendtgørelsen. Reglerne administreres af Miljøstyrelsen.

Du finder link til Affaldsbekendtgørelsen på [www.brondby.dk/erhvervsaffald](http://www.brondby.dk/erhvervsaffald).

## Hvorfor skal planglas frasorteres?

Planglas i sig selv udgør ikke noget miljøproblem, men glasaffald er en ressource, der kan bruges igen. Faktisk kan man spare på energiforbruget ved at bruge glasaffald i glasproduktion. Desuden optager deponering af planglas unødvendig plads på lossepladserne.

Affald af brugte vinduer og andet planglas grovsorteres og sendes til omsmeltnings og oparbejdes til isoleringsprodukter, emballageglas eller eventuelt til planglasproducenter. Skåraffald kan bruges som erstatning for sand i forbindelse med produktion af glasuld. En del udtagne vinduer kan endvidere sælges til direkte genbrug.

